

Atletiek

Algemeen



GCC Sport Surfaces



Atletiek

Met de kunststof atletiekbanen van GCC Sport Surfaces creëert u de meest optimale omstandigheden voor trainingen en wedstrijden. Kunststof atletiekbanen kunnen intensief gebruikt worden. De laag onder de toplaag is dan ook minstens zo belangrijk voor het gebruikscomfort. GCC Sport Surfaces' vloeren zijn zo samengesteld dat stevigheid, grip en energieabsorptie in balans zijn. Ze zijn geschikt voor indoor- en outdoor atletiekfaciliteiten, hebben een naadloos oppervlak en zijn daarbij milieuvriendelijk en UV-bestendig. Dankzij puntelastische eigenschappen zijn de vloeren bestand tegen het gebruik van spikes.

GCC Sport Surfaces heeft een drietal systemen die gecertificeerd zijn door de Internationale Associatie van Atletiek Federaties (IAAF) en het NOC*NSF, namelijk: spraycoat, sandwich en volkunststof:

Spraycoat – SR National

Spraycoat staat bekend om zijn goede prestaties. De vloer is relatief eenvoudig waardoor deze economisch zeer interessant is en laat bovendien water door. Spraycoat bestaat uit een 12 mm polyurethaan-gebonden, schokabsorberende basislaag van rubbergranulaat. Deze wordt voorzien van een tweelaagse aangebrachte spraylaag (3 mm) die uit volpolyurethaan en fijn EPDM-granulaat bestaat.

Sandwich – SR Sprint

Zoals de naam al doet vermoeden, is het sandwich-systeem opgebouwd uit meerdere lagen. Het naadloze oppervlak van dit type atletiekbaan bestaat uit het schokabsorberende rubbergranulaat met een dikte van 11 mm. De poriën van de basislaag worden vakkundig afgesloten zodat het product waterdicht is. Hier bovenop wordt een 3 mm polyurethaan volkunststof toplaag aangebracht. Deze is afgestrooid met EPDM-granulaat. Dit zorgt voor een groot gebruikscomfort en topprestaties.

Volkunststof – SR Olympic

Kiest u voor een volkunststof systeem, dan kiest u voor een systeem met uitstekende schokabsorberende onderlagen die uit kwalitatief hoogwaardig materiaal bestaan. Niet alleen de toplaag van de baan bestaat uit volpolyurethaan, ook de onderlagen zijn uit dit materiaal samengesteld. Hierdoor voldoet de vloer aan de hoogste normen op atletiekgebied.

Spraycoat, Sandwich en Volkunststof zijn eenvoudig te onderhouden en kunnen, wanneer nodig, snel van een nieuw oppervlak worden voorzien.



GCC Sport Surfaces

De Overmaat 76
6831 AJ Arnhem - The Netherlands
Tel (+) 31 264421740
Fax (+) 31 264421985
www.gccsportsurfaces.nl
info@gccsportsurfaces.nl